



## TEGERA® 881

Synthetikhandschuh, Nitril, Nitrilschaum, dreiviertel beschichtet, Lycra®, Nylon, verstärktes Griffmuster, Cat. II, schwarz, blau, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Präzisionsarbeiten

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

Gutes Fingerspitzengefühl, robust, gute Passform, bequem, leicht

### EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART Schutzhandschuhe –Allgemeiner Gebrauch

KATEGORIE Cat. II

GRÖSSEN 7, 8, 9, 10, 11

TRÄGERMATERIAL Lycra®, Nylon

BESCHICHTUNG Dreiviertel beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril, Nitrilschaum

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

GRIFF DESIGN Verstärktes Griffmuster

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

LÄNGE 230-280 mm

FARBE Schwarz, blau

PAAR PRO GEBINDE/KARTON 12/120

AUFMACHUNG Beutel mit Eurolochung


MATERIALEIGENSCHAFTEN Nitril 40%, Nylon 50%, Elasthan 10%

| GRÖSSE | ARTIKELNR. | EAN-NR.       |
|--------|------------|---------------|
| 7      | 881-7      | 7392626066625 |
| 8      | 881-8      | 7392626066632 |
| 9      | 881-9      | 7392626066649 |
| 10     | 881-10     | 7392626066656 |
| 11     | 881-11     | 7392626066663 |

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.



CE Cat. II



## TEGERA® 881

### EIGENSCHAFTEN

Wasser- und ölabweisende Innenhandbeschichtung bis über die Handknöchel

### PRIMÄRER SCHUTZ

Schützt vor/gegen: Verschleiß, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Öl, Kontakt mit Öl und Fett

### VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Rutschige Bereiche, nasse Bereiche, feuchte Bereiche, ölige und schmierige Bereiche, schmutzige Bereiche

### VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Maschinenführer, Bauarbeiten, Gas/Wasser/Heizung, Erdarbeiten, Bodenbearbeitungsarbeiten, Werkstattarbeiten

### VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Oil, gas, petrochemical, machinery and equipment, MRO, automotive

### ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2015-10-08

## TEGERA® 881

### EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

### BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EN 388:2003 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken


| Eigenschaft                                     | Erreichte Klasse/<br>Leistungsniveau | (Maximale<br>Leistung) |
|---|--------------------------------------|------------------------|
| A) Abriebfestigkeit<br>(Anzahl der Umdrehungen) | 4                                    | (4)                    |
| B) Schnittfestigkeit (Index)                    | 1                                    | (5)                    |
| C) Reißfestigkeit (Newton)                      | 3                                    | (4)                    |
| D) Stichfestigkeit (Newton)                     | 1                                    | (4)                    |

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede Sicherheitsstufe erforderlich sind).

| Leistungsstufe                                  | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|---|-----|-----|------|------|------|
| A) Abriebfestigkeit<br>(Anzahl der Umdrehungen) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| B) Schnittfestigkeit (Index)                    | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| C) Reißfestigkeit (Newton)                      | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| D) Stichfestigkeit (Newton)                     | 20  | 60  | 100  | 150  |      |



CE Cat. II



Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2015-10-08

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com